

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Aceite de motor 10W40 indicado para motores diésel y gasolina con tecnología antidesgaste y anticorrosión para el cuidado del motor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricante de motor apropiado para cualquier época del año.
- Excelente protección del motor en los arranques en frío.
- Proporciona una película de aceite de alta resistencia que limita el desgaste del motor.
- Excelentes resultados bajo cualquier tipo de conducción.
- Muy buena protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Previene la formación de lodos, lacas y depósitos.
- Baja volatilidad que se traduce en una reducción de consumo de aceite

APLICACIONES

- Recomendado para turismos con motores de gasolina, diésel o LPG de aspiración normal o turbocargados.
- Especialmente recomendado cuando se requiere un aceite de motor de alta calidad que cumpla una de las siguientes especificaciones

ESPECIFICACIONES

- ACEA A3/B3 A3/B4 - 20
- API SN/CF

🔥 PRESENTACIÓN

	REFERENCIA
Caja 20Ud. 1L	EUR4810000045
Caja 4Ud. 5L	EUR4810000046
Garrafa 20L	EUR4810000047
Garrafa 50L	EUR4810000048
Bidón 205L	EUR4810000049
IBC 1000L	EUR4810000050

🔥 DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA ASTM
Densidad absoluta, 20°C	86	Kg/m ³	D-1298
Viscosidad cinemática, 100°C	12.5-16.3	mm ² /s	D-445
Viscosidad cinemática, 40°C	85-105	mm ² /s	D-445
Índice de Viscosidad	>100		D-2270
Punto de inflamación	<210	°C	D-92
Punto de congelación	>-33	°C	D-97

Los resultados mostrados son únicamente orientativos. Han sido calculados teniendo en cuenta las tolerancias en su producción.

🔥 OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta ficha es, a nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de utilización.